

Připojovací rozvodnice pro veřejné osvětlení - přehled



Rozvodnice jsou určeny pro montáž do sloupů veřejného osvětlení. Umožňuje smyčkové zapojení kabelů a chránění svítidel pojistkami. Materiál: nárazuvzdorný termoplast.

Název	Krytí Tř. ochrany II	Průřez jádra [mm ²]			Průměr sloupu [vnitřní]	Rozměr dvířek sloupu	Pojistka
		Pro 1 kabel	Pro 2 kabely	Pro 3 kabely			
EKM 2045-1D1	IP 55	5x1,5-4	5x1,5-4	-	≥ 59 mm	≥ 58x150 mm	1x D 01 – 4A
EKM 2020-2D1	IP 44	5x2,5-16	5x2,5-16	5x2,5-10	≥ 84 mm	≥ 70x240 mm	2x D 01(E14) do 16A
EKM 2050SK-2D1U	IP 54	5x2,5-25	5x2,5-25	5x2,5-16	≥ 90 mm	≥ 85x270 mm	2x D 01(E14) do 16A
EKM 2050SK-3D1U	IP 54	5x2,5-25	5x2,5-25	5x2,5-16	≥ 90 mm	≥ 85x270 mm	3x D 01(E14) do 16A
EKM 2051SK-2D1S-1R	IP 54	5x2,5-25	5x2,5-25	5x2,5-16	≥ 100 mm	≥ 85x350 mm	2-4x D 01(E14) do 16A
EKM 1271-1D2-4-16	IP 43	4x 6-16	4x 6-16	-	≥ 90 mm	≥ 80x210 mm	1x DII (E27) do 25A
EKM 1272-2D2-4-16	IP 43	4x 6-16	4x 6-16	-	≥ 90 mm	≥ 80x260 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 1272-2D2-4-25	IP 43	4x10-25	4x10-25	-	≥ 90 mm	≥ 80x260 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 1261-1D2-4-16	IP 54	4x 6-16	4x 6-16	-	≥ 100 mm	≥ 80x250 mm	1x DII (E27) do 25A
EKM 1261-2D2-4-16	IP 54	4x 6-16	4x 6-16	-	≥ 100 mm	≥ 80x250 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 1261-1D2-5-16	IP 54	5x 6-16	5x 6-16	-	≥ 100 mm	≥ 80x250 mm	1x DII (E27) do 25A
EKM 1261-2D2-5-16	IP 54	5x 6-16	5x 6-16	-	≥ 100 mm	≥ 80x250 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 2072-1D2-5-16	IP 43	5x 4-16	5x 4-16	-	≥ 90 mm	≥ 80x280 mm	1x DII (E27) do 25A
EKM 2072-2D2-5-16	IP 43	5x 4-16	5x 4-16	-	≥ 90 mm	≥ 80x280 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 2072-1D2-4-35	IP 43	4x25-35	4x16-35	-	≥ 90 mm	≥ 80x280 mm	1x DII (E27) do 25A
EKM 2072-2D2-4-35	IP 43	4x25-35	4x16-35	-	≥ 90 mm	≥ 80x280 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 2072-1D2-5-35	IP 43	5x25-35	5x16-35	-	≥ 90 mm	≥ 80x280 mm	1x DII (E27) do 25A
EKM 2072-2D2-5-35	IP 43	5x25-35	5x16-35	-	≥ 90 mm	≥ 80x280 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 1281-2D2-4-25	IP 54	4x25	4x16-25	-	≥ 120 mm	≥ 100x300 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 1281-2D2-4-35	IP 54	4x35	4x16-35	-	≥ 120 mm	≥ 100x300 mm	2x DII (E27) do 25A
EKM 2035-1D2	IP 43	4x 4-50	4x 4-50	4x 4-35	≥ 110 mm	≥ 90x300 mm	1x DII (E27) do 25A
EKM 2035-2D2	IP 43	4x 4-50	4x 4-50	4x 4-35	≥ 110 mm	≥ 90x300 mm	2x DII (E27) do 25A